

ETHOS

SETTING NEW
STANDARDS

CRIOCCABIN
TASTE PRESENTATION





Ethos, the refrigerated wall display that redefines the standards of merchandising.

It doubles the display surface while reducing the space needed.

A display with a refined and highly customisable design and precious finishes: clients can help themselves easily and fast.

IT

Ethos, il murale refrigerato che ridefinisce gli standard del merchandising.

Raddoppia la superficie espositiva riducendo lo spazio occupato. Un espositore dal design raffinato, altamente personalizzabile, con finiture pregiate: offre al consumatore la possibilità di servirsi da solo con semplicità e velocità.



ETHOS HV
Hot Ventilated

ETHOS BT
Low Temperature

ETHOS S

For All
Self-Service
Needs.



- 1** 1,7 m² di esposizione refrigerata in soli 0,7 m² di spazio a terra occupato.
EN 1,7 m² refrigerated display in only 0,7 m² of ground space taken.
FR 1,7 m² d'exposition réfrigérée en seulement 0,7 m² d'espace au sol occupé.
DE 1,7 m² gekühlter Ausstellfläche bei nur 0,7 m² besetzter Bodenfläche.

- 2** Dimensioni in altezza personalizzabile.
EN Customizable height.
FR Hauteur personnalisable.
DE Individuell gestaltbare Höhe.

- 3** Profilo parapolvere sul perimetro del banco (optional).
EN Dust profile all around the counter (optional).
FR Profil antipoussière périmétral (optional).
DE Staubsockel auf dem Perimeter der Theke (optional).

- 4** Interno del mobile in acciaio inox (optional).
EN Stainless steel unit interior (optional).
FR Intérieur du meuble en acier inox (en option).
DE Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl (optional).

- 5** Vasca senza componenti frigoriferi per garantire la massima pulizia.
EN Tank without freezing components to allow maximum cleaning.
FR Cuve sans composantes frigorifiques afin de garantir le nettoyage maximum.
DE Wanne ohne Kühlbestandteile um maximale Reinigung zu garantieren.

- 6** Frontale ribassato (47 cm) personalizzabile.
EN Customizable lowered front panel (47 cm).
FR Panneau frontal abaissé personnalisable sur mesure (47 cm).
DE Versenktes Frontpaneel (47 cm) auf Kundenwunsch.



D136 - White Oak



Special Design

- 7** Illuminazione LED 4000 °K.
EN LED lighting white 4000 °K.
FR Éclairage LED 4000 °K blanc.
DE LED-Beleuchtung weiß 4000 °K.

- 8** Ripiani inclinabili.
EN Shelves can be tilted.
FR Rayons inclinables.
DE Ebenen können geneigt werden.

- 9** Ferma prodotto in plexi.
EN Plexiglass product-holding profile.
FR Bande d'arret produits en plexiglas.
DE Produktanhalter aus Plexiglas.



P67 - Green Tónico

- 10** Spalle personalizzabili.
EN Customizable ends.
FR Joues personnalisables.
DE Individuell gestaltbare Seitenteile.

- 11** Ventilatori a basso consumo (optional).
EN Energy-saving fans (optional).
FR Ventilateurs économes en énergie (optional).
DE Energiesparlüfter (optional).

- 12** Mobile con gruppo: vaschetta raccolta condensa con sistema di evaporazione dell'acqua di condensa mediante recupero calore compressore e resistenza elettrica.
EN Cabinet with unit: condensate collection tank with evaporation system of condensing water through the recovery of heat compressor and electric resistance.
FR Meuble avec groupe: bac récolteur de l'eau de condensation avec système d'évaporation de l'eau de condensation par récupération de chaleur du compresseur et résistance électrique.
DE Möbel mit Aggregat: Kondenswasser Sammelbehälter mit automatischem System für Kondenswasserverdunstung durch Rückgewinn der Kompressorwärme und durch elektrischen Widerstand.



P61 - White Perla

- 13** Zoccolo in acciaio inox.
EN Stainless still plinth.
FR Plinthe en acier inox.
DE Staubsockel aus Edelstahl.

14

Canalizzabile.

EN Multiplexable.

FR Canalisable.

DE Zusammenbaubar.

15

Porta prezzo.

EN Price holder.

FR Porte-prix.

DE Preishalter.

16

Mobile con gruppo frigorifero
Eco-friendly R290 (optional).EN Multideck with R290 eco-
friendly built-in unit (optional).FR Vitrine murale avec groupe
logé R290 eco-friendly (optional).DE Wandkühlregal mit R290
eco-friendly (optional).

17

Tapparella frontale con chiusura a
chiave (optional).

EN Front blind with key (optional).

FR Rideau frontal à clé (optional).

DE Frontvorhang mit Schlüssel
(optional).

18

Ruote (optional).

EN Wheels (optional).

FR Rouletes (optional).

DE Räder (optional).



14

15

16

D151 - Butter White



17

18

P73 - Black Vulcano

19



20

19 Gancera appendi salumi (optional).

EN Hooking system for sausages (optional).

FR Système de crochets pour saucissons (optional).

DE Tüthenakenschiene für Wurst (optional).

20 Batticarrello (optional).

EN Bumper (optional).

FR Pare-chocs (optional).

DE Einkaufswagenpufferleiste (optional).

21 Tenda notte manuale.

EN Night curtain-manual type.

FR Rideau de nuit manuel.

DE Manueller Nachsvorhang.

21



22

22 Refrigerazione ventilata.

EN Ventilated refrigeration.

FR Réfrigération ventilée.

DE Umluftkühlung.

ETHOS BT

Completa l'offerta con la bassa temperatura.

Ethos è disponibile anche in versione bassa temperatura con refrigerante naturale R290, per l'esposizione di prodotti surgelati, canalizzabile con la versione refrigerata. Ha una profondità di 70 cm, dotato di porte in vetro thermopane, 4 ripiani in filo con portaprezzi e illuminazione LED verticale.

EN

The low temperature completes the range.

Ethos is now available in a low temperature version with natural refrigerant R290 - to display frozen products. Duct type display compatible with the refrigerated version. It has a depth of 70 cm. With thermopane glass doors and four wire shelves equipped with price holders and vertical LED lighting.

FR

Compléter l'offre avec la basse température.

Ethos est également disponible dans la version basse température avec réfrigérant naturel R290, pour l'exposition de produits surgelés, elle peut être canalisée avec la version réfrigérée. Elle possède une profondeur de 70 cm, est munie de portes en verre Thermopane, avec 4 étagères en fil avec porte-étiquettes et éclairage LED vertical.

DE

Sie vervollständigt das Angebot mit niedriger Temperatur.

Ethos ist auch in einer Niedertemperaturversion mit natürlichem Kältemittel R290 erhältlich, für die Auslage von Tiefkühlprodukten, die mit der gekühlten Version kanalisiert werden können. Sie hat eine Tiefe von 70 cm, ist ausgestattet mit Türen aus Thermopenglas, 4 Drahtböden mit Preishaltern und vertikaler LED-Beleuchtung.



- 23** Porte in vetro thermopane.
EN Thermopane glass doors.
FR Portes en verre Thermopane.
DE Türen aus Thermopenglas.

- 24** 4 ripiani in filo.
EN 4 wire shelves.
FR 4 étagères en fil.
DE 4 Drahtböden.

- 25** Griglia ferma prodotto e portaprezzi trasparente.
EN Transparent grid to keep the product in position and price holder.
FR Grille avec butée antichute et porte-étiquettes transparent.
DE Transparente Produkt- und Preisschildhalter.

- 26** Illuminazione LED verticale.
EN Vertical LED lighting.
FR Eclairage LED vertical.
DE Vertikale LED-Beleuchtung.



ETHOS HV

Per il self-service riscaldato.

Ethos HV è la versione calda con interno vasca e zona esposizione in acciaio inox e altezza frontale ridotta per garantire ottima visibilità. I ripiani sono inclinabili e completi di fermaprodotto in plexiglas.

EN

For heated self-service.

Ethos HV is the heated version with a stainless steel inner basin and display area and a low front height to ensure excellent visibility. The shelves are tiltable and equipped with a Plexiglas product holder.

FR

Pour le self-service chaud.

Ethos HV est la version chaude avec intérieur bac et zone d'exposition en acier inox et hauteur frontale réduite pour garantir une excellente visibilité. Les étagères sont inclinables et munies d'une butée antichute en plexiglass.

DE


Für die Selbstbedienung (beheizte).

Ethos HV ist die beheizte Version mit Innenbecken und Auslagefläche aus Edelstahl und reduzierter Fronthöhe, um eine hervorragende Sicht zu gewährleisten. Die Fachböden sind neigbar und komplett mit Plexiglas-Produkthaltern.




Double the Surface
While Saving Space.

ET-700 SHOW	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Consumo annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	3338	4077	6211	7799
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva - 4 ripiani / Display surface - 4 shelves	m ²	1,58	2,11	3,17	4,23
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load	Kg/m ²	150			
Peso Mobile con Gruppo / Cabinet Weight with Refrigeration Unit	Kg	225	300	420	600
Gruppo frigorifero / Refrigeration Unit	GAS	R290			
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in Refrigerator Unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control			




ET-700 SHOW

ET-700 S	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Consumo annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	5957	7161	10.365	-
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva - 4 ripiani / Display surface - 4 shelves	m ²	1,58	2,11	3,17	4,23
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load	Kg/m ²	150			
Peso Mobile con Gruppo / Cabinet Weight with Refrigeration Unit	Kg	205	280	420	-
Gruppo frigorifero / Refrigeration Unit	GAS	R290			
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in Refrigerator Unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control			



ET-700 S

ET-700 F	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Consumo annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	5957	7161	10.365	-
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva - 3 ripiani / Display surface - 3 shelves	m ²	1,27	1,70	2,55	3,40
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load	kg/m ²	150			
Peso Mobile con Gruppo / Cabinet Weight with Refrigeration Unit	Kg	205	280	420	-
Gruppo frigorifero / Refrigeration Unit	GAS	R290			
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in Refrigerator Unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control			




ET-700 F

L (cm)*= Lunghezza senza spalle.
Spessore 1 spalla vetrata Thermopane: 3 cm
Spessore 1 spalla cieca/ 1 spalla cieca con specchio: 4 cm
Spessore 1 spalla cieca con risvolto/ 1 spalla cieca con risvolto e specchio: 7 cm


L (cm)*= Length without endwalls.
Thickness 1 glas endwall in Thermopane: 3 cm
Thickness 1 solid endwall / 1 solid endwall with mirror: 4 cm
Thickness 1 solid endwall with fold/ 1 solid endwall with fold and mirror: 7 cm

ET-800 SHOW	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Consumo annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	3851	4099	6211	7820
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva - 4 ripiani / Display surface - 4 shelves	m ²	2,36	3,15	4,73	6,30
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load	Kg/m ²	150			
Peso Mobile con Gruppo / Cabinet Weight with Refrigeration Unit	Kg	230	300	420	570
Gruppo frigorifero / Refrigeration Unit	GAS	R290			
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in Refrigerator Unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control			




ET-800 SHOW

ET-800 S	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Consumo annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	6030	7492	10898	-
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva - 4 ripiani / Display surface - 4 shelves	m ²	2,36	3,15	4,73	6,30
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load	Kg/m ²	150			
Peso Mobile con Gruppo / Cabinet Weight with Refrigeration Unit	Kg	230	300	420	-
Gruppo frigorifero / Refrigeration Unit	GAS	R290			
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in Refrigerator Unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control			



ET-800 S

ET-800 F	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Consumo annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	6030	7492	10.898	-
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva - 3 ripiani / Display surface - 3 shelves	m ²	1,89	2,53	3,79	5,05
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load	kg/m ²	150			
Peso Mobile con Gruppo / Cabinet Weight with Refrigeration Unit	Kg	230	300	420	-
Gruppo frigorifero / Refrigeration Unit	GAS	R290			
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in Refrigerator Unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control			






ET-800 F

L (cm)*= Lunghezza senza spalle.
Spessore 1 spalla vetrata Thermopane: 3 cm
Spessore 1 spalla cieca / 1 spalla cieca con specchio: 4 cm
Spessore 1 spalla cieca con risvolto / 1 spalla cieca con risvolto e specchio: 7 cm

L (cm)*= Length without endwalls.
Thickness 1 glas endwall in Thermopane: 3 cm
Thickness 1 solid endwall / 1 solid endwall with mirror: 4 cm
Thickness 1 solid endwall with fold / 1 solid endwall with fold and mirror: 7 cm

ET-700 HV	L (cm)*	62,5	93,7	125
Consumo annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	7621	10.328	11.721
Numero ripiani / Number of shelves		4		
Peso Mobile / Cabinet Weight	Kg	250	320	345
Potenza elettrica mobile / Electric power cabinet	W	1740	3930	4460
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control		



A/B	Standard Colors RAL* Special Colors* Matt Colors* I301* I302* I303*
C	D91 Other Standard Colors* RAL* Special Colors* Matt Colors* I301* I302* I303*
D/E/F	D91 D97 Other Standard Colors* RAL* Special Colors* Matt Colors* I301*

*= Colore con sovrapprezzo
 *= Color at Extra cost
 *= Supplément couleur
 *= Farb mit Aufpreis

ET-700 BT	L (cm)*	93,7	125
Consumo annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	5247	6902
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - L1	
Superficie espositiva - 3 ripiani / Display surface - 3 shelves	m ²	1,69	2,22
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load	Kg	15	
Peso Mobile con Gruppo / Cabinet Weight with Refrigeration Unit	Kg	220	290
Gruppo frigorifero / Refrigeration Unit	GAS	R290	
Controllo - banco con gruppo frigorifero / Control - cabinet with built-in Refrigerator Unit	ELECTRONIC	Dixell	



* Le informazioni relative alla classe energetica (secondo le normative Ecodesign 2019/2024 ed Energy Labelling 2019/2018) qui riportate sono riferite a modelli standard e precise configurazioni ed allestimenti del prodotto. La brochure si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Ogni configurazione diversa da quella ivi rappresentata potrebbe comportare un cambiamento sensibile delle informazioni relative alla classe energetica. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il Registro Europeo dei Prodotti per l'Etichettatura Energetica EPREL oppure rivolgerci al nostro servizio criocare@criocabin.com.

* **EN** The energy class information (according to the Ecodesign 2019/2024 and the Energy Labelling 2019/2018 standards) given here refers to standard models and precise product configurations and fittings. The brochure is based on the information available at the time of its publication. Any configuration other than that depicted therein may result in a significant change in the energy class information. For further information, please consult the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) or contact our service criocare@criocabin.com.


Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso.

EN Technical details could be changed without notice.

FR Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis.

DE Änderungen vorbehalten.


Standard Colors



Special Colors



Matt Colors



ETHOS

SETTING NEW STANDARDS

CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION

CRIOCABIN SpA

35037 Praglia di Teolo - Padova (Italy)
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

Tel. +39 049 9909100
www.criocabin.com